
### Barrière anti racines pour tous types d'environnements

- > La performance du produit dépend du respect des recommandations et consignes d'installation ci-dessous
- > Tout endommagement de la membrane TenCate Bamboo Stop Pro au cours de l'installation peut altérer sa performance




Pour information: Une mini-pelle ouvre sur 25 cm au minimum et déplace un volume de terre plus important qu'il faut ensuite remettre dans le trou. Une tranchée à la main ne peut convenir que sur de faibles longueurs et pour des terrains meubles et surtout ni secs ni durs.

#### APPLICATIONS DE TENCATE BAMBOO STOP PRO









### INSTALLATION DE TENCATE BAMBOO STOP PRO À CÔTÉ DE PLANTES OU D'ARBRES EXISTANTS


Avant de commencer l'installation, délimiter le périmètre de la tranchée ou fosse de plantation autour de la plante (environ 2 mètres). Prévoyez l'installation de manière à minimiser le nombre de jointoiements nécessaires.




2 Creusez la tranchée ou la fosse jusqu'à une profondeur correspondant à la largeur de votre rouleau, au minimum de 70 cm. Stocker la terre sur le bord.



3 Installez Bamboo Stop Pro à la verticale, face lisse côté racines.



Remplissez avec de la terre en laissant apparent 2 cm de Bamboo Stop Pro au-dessus de la surface.






# **TENCATE BAMBOO STOP PRO**

Manuel d'installation

#### INSTALLATION DE TENCATE BAMBOO STOP PRO À CÔTÉ DE NOUVELLES PLANTES OU ARBRES.

Avant de commencer l'installation, délimiter le périmètre de la tranchée ou fosse de plantation autour de la plante (environ 2 mètres). Prévoyez l'installation de manière à minimiser le nombre de jointoiements nécessaires.




2 Creusez la tranchée ou la fosse jusqu'à une profondeur correspondant à la largeur de votre rouleau, au minimum de 70 cm. Stocker la terre sur le bord.







3 Installez Bamboo Stop Pro à la verticale, face lisse côté racines.



4 Remplissez environ 2/3 du trou avec de la terre (selon la taille de votre plante).



5 Plantez votre plante et remplissez avec de la terre en laissant apparent 2 cm de Bamboo Stop Pro au-dessus de la surface.







## TENCATE BAMBOO STOP PRO

Manuel d'installation

#### ÉTANCHÉITÉ BAMBOO STOP PRO


Instructions détaillées pour fermer correctement une protection anti-racine avec la bande adhésive TenCate. Limiter le nombre de raccords au minimum pour une meilleure protection des racines.







2 Appliquer une









#### LE DÉTAIL QUI FAIT TOUT :

- > L'idéal, au moment de poser la barrière anti racines, est de la laisser dépasser de 10 ou 15 cm et de la couper à la fin des opérations.
- Ainsi, si elle se tasse lors du remplissage, surtout si les parois de la fosse sont concaves, vous ne risquez pas de vous retrouver avec une portion non protégée.
- Dans tous les cas, coupez la barrière à 2 cm au-dessus du niveau du sol. Les rhizomes sont aussi capables de ramper à la surface du sol s'ils croisent un obstacle.



Découvrez toutes nos applications Maison & Jardin sur notre site **www.tencatemaisonetjardin.com** 

